MCEP DISTRIBUTION

Limpiadoras a presión

Limpiadoras industriales portátiles, móviles, autónomas en remolque

Portátiles
p. 4

Móviles eléctrico
p. 6

Móviles gasolina o gasóleo
p. 9

Carro autónomo
p. 14

Remolque agua fría
p. 16

Remolque agua fría silencioso
p. 20

Remolque agua caliente
p. 22

Accesorios
p. 24

Una amplia gama de limpiadoras de alta presión para uso industrial

Desde hace más de 40 años, nuestro socio en Gran Bretaña diseña y fabrica limpiadoras de alta presión para uso industrial, disponibles en modelos portátiles o móviles con alimentación externa, o autónomas sobre carro ligero o remolque, con depósito de agua de 125 litros para carro (aproximadamente 15 minutos de autonomía) y de 700 a 940 litros para remolque (aproximadamente de 1h a 1h30 de autonomía).

Las limpiadoras autónomas se asientan sobre resistentes marcos tubulares, con tres puntos de elevación seguros y opciones de manguera de salida en la parte delantera o trasera del remolque. Los depósitos de gran capacidad están equipados con un deflector para un transporte seguro por carretera. La presión es regulable en todos los modelos. Para trabajar en zonas urbanas, también están disponibles modelos silenciosos e insonorizados.

Nuestro socio ha desarrollado accesorios que permiten diversificar su uso: limpieza de superficies, pulverización para controlar el polvo y reducir los olores, limpieza de tuberías, riego, etc.

Todos los modelos están disponibles en una amplia gama de colores, permitiéndole acercarse a los colores de su empresa y a su logotipo.

Portátiles

15KPL

Características

Presión máxima:	103 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GP200, arranque manual y alarma nivel de aceite
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	8 m de diámetro 3/8" trenzada con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	29,5 kg | 625 mm x 430 mm x 420 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Opciones

Manguera de succión 4,50 m
Carro para transporte

15KPJ

Características

Presión máxima:	103 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GP200, arranque manual y alarma nivel de aceite
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	34 kg | 625 mm x 430 mm x 420 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

20KPS

Características

Presión máxima:	140 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX200, arranque manual y alarma nivel de aceite
Transmisión:	Caja de cambios 2:1
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" trenzada con racores
Peso y dimensiones:	34 kg | 625 mm x 430 mm x 420 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria

Móviles eléctrico

10KEL

Características

Presión máxima:	66 bares
Flujo:	11,4 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	110V fase única – cable 6 m – interruptor ON/OFF
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	8 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	58,5 kg | 700 mm x 620 mm x 530 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza de superficies

Opciones

Manguera de succión 4,50 m

14KEL

Características

Presión máxima:	100 bares
Flujo:	11,4 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	240V fase unica – cable 6 m – interruptor ON/OFF
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	8 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	61,5 kg | 700 mm x 620 mm x 530 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Opciones

Manguera de succión 4,50 m

14KE

Características

Versión mejorada del 14KEL con enrollador de manguera dinámico con eje central de acero inoxidable y acoplamiento giratorio

Presión máxima:	100 bares
Flujo:	11,4 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	240V fase única – cable 6 m – interruptor ON/OFF
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	8 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	61,5 kg | 700 mm x 620 mm x 530 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Opciones

Manguera de succión 4,50 m

20KE

Características

Presión máxima:	150 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	415V tres fases – cable 6 m – interruptor ON/OFF
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	84 kg | 840 mm x 670 mm x 770 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Opciones

Manguera de succión 4,50 m

30KE-AS

Características

Presión máxima:	207 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	415V tres fases – cable 6 m – interruptor ON/OFF y autostop
Transmisión:	Directa
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	Opcional, 4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	155,5 kg | 1110 mm x 750 mm x 770 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria

Opciones

Manguera de succión 4,50 m

Móviles gasolina y gasóleo

20KPE

Características

Presión máxima:	140 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX200, arranque manual y alarma nivel de aceite
Transmisión:	Caja de cambios 2:1
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	67 kg |1085 mm x 600 mm x 670 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza de superficies

20KLN+ES

Características

Presión máxima:	124 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L48, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios 2:1
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 1/2" con filtro de succión
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	85 kg | 1085 mm x 600 mm x 6 70 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

30KLN+ES

Características

Presión máxima:	207 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L100, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	15 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	86 kg | 1085 mm x 600 mm x 670 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria

35KPE

Características

Presión máxima:	240 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX390, arranque manual
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	15 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	147 kg | 1050 mm x 680 mm x 800 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

35KPE+ES

Características

Presión máxima:	240 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX390, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Alimentación:	Directa o por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	15 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	147 kg | 1050 mm x 680 mm x 800 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

BRENDON
POWERWASHERS

50KPE-VT

Características

Presión máxima:	350 bares
Flujo:	16 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX630 V-Twin, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial
Alimentación:	Por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	30 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	175 kg | 1170 mm x 950 mm x 1070 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

70KPE-VT

Características

Presión máxima:	500 bares
Flujo:	16 litros por minuto
Bomba:	Bomba industrial Hawk
Motor:	Gasolina Honda GX630 V-Twin, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial
Alimentación:	Por succión
Manguera de entrada:	4,5 m de diámetro 3/4" con filtro de succión
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	180 kg | 1170 mm x 950 mm x 1070 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Carro autónomo

MBW20KPS

Características

Presión máxima:	140 bares
Flujo:	10 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX200, arranque manual y alarma nivel de aceite
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanque de agua 125 l
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	105 kg | 1470 mm x 850 mm x 1100 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

MBW20KDSB

Características

Presión máxima:	124 bares
Flujo:	10 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L48, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanque de agua 125 l
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	105 kg | 1470 mm x 850 mm x 1100 mm

Aplicaciones

Limpieza industria ligera
Limpieza de vehículos
Limpieza domestica

Remolque agua fría

BBW20KPE

Características

Presión máxima:	140 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX200, arranque manual
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	415 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm
Aplicaciones	Limpieza industria ligera
	Limpieza de vehículos
	Limpieza domestica

BBW20KLN+ES

Características

Presión máxima:	124 bares
Flujo:	13,2 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L48, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	10 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	485 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm
Aplicaciones	Limpieza industria ligera Limpieza de vehículos Limpieza domestica

BBW30KLN+ES

Características

Presión máxima:	207 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L100, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	15 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	500 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm
Aplicaciones	Limpieza industrial Limpieza de superficies Limpieza vehículos y maquinaria Limpieza municipal Agricultura, agroindustria

BBW35KPE+ES

Características

Presión máxima:	240 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX390, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	15 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	500 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

BBW50KPE-VT

Características

Presión máxima:	350 bares
Flujo:	16 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX630 V-Twin, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	500 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

BBW70KPE-VT

Características

Presión máxima:	500 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	Bomba industrial Hawk
Motor:	Gasolina Honda GX630 V-Twin, arranque eléctrico
Transmisión:	Caja de cambios industrial 2:1
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	500 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

Remolque agua fría silencioso

BBW30KDQ+ES

Características

Presión máxima:	207 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Kubota Mini, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Ruido:	70 dB(A) a 7 m – 78 dB(A) a 1 m
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	678 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

BBW40KDQ+ES

Características

Presión máxima:	280 bares
Flujo:	15 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Kubota Mini, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Ruido:	70 dB(A) a 7 m – 78 dB(A) a 1 m
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	678 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

BBW50KDQ+ES

Características

Presión máxima:	350 bares
Flujo:	13,5 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Kubota Mini, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Ruido:	70 dB(A) a 7 m – 78 dB(A) a 1 m
Alimentación:	Tanques agua 940 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	678 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Agricultura, agroindustria

Remolque agua caliente

HWBBW35KPE+ES

Características

Presión máxima:	240 bares
Flujo:	12,5 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX390, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Temperatura:	80°C
Alimentación:	Tanques agua 700 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	800 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Grafiti, hidrocarburos
Agricultura, agroindustria

HWBBW35KLN+ES

Características

Presión máxima:	240 bares
Flujo:	12,5 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasóleo Yanmar L100N, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Temperatura:	80°C
Alimentación:	Tanques agua 700 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	800 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Grafiti, hidrocarburos
Agricultura, agroindustria

HWBBW50KPE-VT

Características

Presión máxima:	345 bares
Flujo:	12,5 litros por minuto
Bomba:	CAT triple pistón Heavy Duty
Motor:	Gasolina Honda GX630 V-Twin, arranque eléctrico
Transmisión:	Correa triple trapezoidal
Temperatura:	80°C
Alimentación:	Tanques agua 700 l, detergente 28 l, anticongelante 15 l
Manguera de salida:	20 m de diámetro 3/8" doble trenzado con racores y lanza 1 m
Peso y dimensiones:	800 kg vacío | 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Aplicaciones

Limpieza industrial
Limpieza de superficies
Limpieza vehículos y maquinaria
Limpieza municipal
Grafiti, hidrocarburos
Agricultura, agroindustria

Accesorios

Limpieza de superficies MRJET25

Este accesorio equipado con dos boquillas sobre un brazo giratorio permite limpiar rápidamente grandes superficies, con su ancho de trabajo de 520 mm. Se puede utilizar con limpiadoras de 140 a 276 bares. Pesa 12 kg y se maneja fácilmente. Un faldón de retención ayuda a prevenir la proyección de escombros.

Sistema de pulverización DT400

El DT400, sobre un chasis móvil de 50 kg, trabaja con limpiadoras de presión máxima de 250 bares, hasta 75 m de la limpiadora. Permite pulverizar gotas de agua con un caudal de 4 a 8 litros minutos, con un ángulo regulable de 0 a 42°.
La nube de agua ayuda a reducir el polvo y los olores.

Kit de arenado ISKSB2300

El kit de arenado permite la aspiración de un abrasivo seco mezclado con agua a alta presión para la eliminación de óxido o pintura y preparación de superficies, con limpiadoras de 200 bares y más. Se pueden utilizar varios abrasivos (silicato de hierro, polvo de vidrio, bicarbonato de calcio y sodio) según el tipo de trabajo.

Kit tubería 30KITLD

El kit permite la limpieza de tuberías gracias a su manguera de limpieza de 30 m, equipada con una boquilla multidireccional (un chorro frontal y seis traseros para evacuar residuos). Utilizado con limpiadoras de 140 a 276 bares, es adecuado para tuberías de 4" a 6" y hasta 8" en longitudes más cortas.

Caldera HOTBOX

El HOTBOX le permite transformar su equipo en una limpiadora de agua caliente, para limpieza de hidrocarburos, aplicaciones urbanas o agrícolas, o desmalezado.
El HOTBOX puede calentar agua hasta 120°C, para limpiadoras de 100 a 207 bares.
Está equipado con una manguera de doble trenza de 10 m y un tanque de combustible de 18 l.

Bombeo de agua sucia GULPER

El kit GULPER transforma su limpiadora en una bomba de lodos, que le permite aspirar agua de estanques, cuencas, sótanos, etc. El kit no tiene partes móviles y funciona por efecto Venturi para bombear líquidos y sólidos hasta 25 mm y hasta 8 metros de altura, con un caudal de 8000 a 18000 litros por hora dependiendo de la limpiadora.
El kit tiene una manguera de bombeo de 5 m.
Pompage de particules jusqu'à 25 mm jusqu'à 8

Tanque de agua WATER BUDDY BWB100

Este depósito de 100 litros es un complemento interesante para limpiadoras portátiles y móviles. La válvula de bola integrada evita el desbordamiento innecesario de agua.
Simplemente conecte su manguera y estará listo para usar.
Con un peso en vacío de 23,5 kg, es fácilmente desplazable gracias a sus dos ruedas.

Tanque de gasóleo DIESEL BUDDY BDB70

Otra incorporación interesante para limpiadoras portátiles y móviles u otros equipos de construcción pequeños.
Su capacidad es de 70 litros y está equipado con una manguera de impulsión de 1,5 m con boquilla y gatillo de bloqueo.
Con un peso en vacío de 33,5 kg, es fácilmente desplazable gracias a sus dos ruedas.

Otros accesorios:

Carretes y mangueras

Ofrecemos carretes para manguera de 50 m y 75 m y carretes de arco trasero para remolque, así como mangueras de doble trenza de 10, 15, 20, 30 y 50 metros con sus racores.

Lanzas telescópicas 5 m et 7 m

Limpiador de superficie con pequeño diametro

Chasis Skid

DT400 montado en el arco trasero

Punto de elevación para horquillas de carretilla elevadora

Tapa de protección del motor y de la lanza

Barra de pulverización antipolvo

Aspersor antipolvo “cola de ballena”

Seguridad antirrobo: abrazadera de rueda, cerraduras y pernos de enganche

MCEP DISTRIBUTION

- **Perforación**
- **Voladura**
- **Material antidesgaste**
- **Limpiadoras a presión**
- **Productos específicos**

MCEP DISTRIBUTION – 3 rue du Prélot
25340 L'HOPITAL SAINT-LIEFFROY

www.mcep-distribution.com

Comercial:	commercial@mcep-distribution.com	+33 7 71 24 21 58
Técnico:	eric.petit@mcep-distribution.com	+33 6 26 49 69 20
Administrativo:	admin@mcep-distribution.com	+33 6 48 00 66 08

Sociedad por acciones simplificada con capital de 30 000 € - RCS BESANCON B 807 572 326
El editor se reserva el derecho a errores de impresión, cambios
en las leyes y reglamentos y posibles modificaciones de los productos. © 2024 MCEP DISTRIBUTION